

FOLIA PERFOR. OWV IKONOS SO2020

Specyfikacja	Opis	
PVC	Typ	Kalendrowana monomeryczna miękka folia PVC (jednoroczna)
	Grubość	140±10um
	Kod koloru	Biały
	Tył	Czarny
	Kurczliwość	≤0.7%
	Nieprzezroczystość	>99%
	Liczba otworów	Średnio 130 na cal kwadratowy
	Średnica otworu	1.62mm
	Odległość między otworami:	Lewo–prawo: 1,25 mm Góra–dół: 2,0 mm
	Powierzchnia otworów	40%
Klej	Typ	Przezroczysty, rozpuszczalnikowy klej ciśnieniowy
	Gramatura (g/m²)	25±5
	Temperatura aplikacji	10°C~40°C
	Siła odrywania pod kątem 180°	≥5N/25mm (FTM1)
	Początkowa siła klejenia – pętla	≥3N/25MM*25MM (FTM9)
	Siła trzymania	≥1440min (FTM8)
	Trwałość kleju z możliwością usunięcia	3 miesiące – możliwość czystego usunięcia z powierzchni szkła w temperaturze 20–35°C i wilgotności względnej 50–60%
Papier ochronny (liner)	Typ	Papier kraft
	Kolor	Biały
	Gramatura	140g±10g/m²
	Siła odklejania	0.05~0.25N/25MM
Okres przechowywania	6 miesięcy w standardowych warunkach przy temperaturze 10°C–35°C i wilgotności względnej 50–60%	
Zastosowanie	Folia do zadruku cyfrowego i sitodruku do zastosowań zewnętrznych – grafiki na pojazdach, na lotniskach, w metrze (szyby, perony), na szklanych ścianach budynków oraz w reklamie i oznakowaniu. Widoczność tylko z jednej strony (one way vision).	
Kompatybilność z maszynami i atramentami	Folia jest odpowiednia do wszystkich drukarek cyfrowych na atramenty solwentowe i ekosolwentowe z systemem grzewczym, w tym Phaeton, Infiniti, Mimaki, Mutoh, Roland, Vutek i HP Scitex. Zaleca się używanie oryginalnych atramentów producentów drukarek.	